

## Обґрунтування

технічних і якісних характеристик та очікуваної вартості предмета закупівлі, що містить інформацію про назву предмета закупівлі, визначення потреби у придбанні предмету закупівлі, обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, їх опис та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі.

1. Найменування, місце знаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємств та формувань: Управління цивільного захисту Черкаської міської ради 18000, Україна, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Благовісна, 170, код ЄДРПОУ 45025219.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі: код згідно ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" - 34130000-7 - Мототранспортні вантажні засоби (код 34136000-9 – Фургони) Вантажний автомобіль на базі шасі Hyundai HD 35 City або еквівалент

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-06-22-008168-a.

4. Ідентифікатор плану: UA-P-2026-06-22-006955-a.

### 5. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі розміру бюджетного

**призначення:** Рішенням Черкаської міської ради від 18.06.2026 року № 97-42 «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2025 № 91-201 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2026 рік (2357600000)» згідно розподілу витрат бюджету Черкаської міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2026 році, на Управління цивільного захисту Черкаської міської ради, виділено асигнування в сумі – 2 500 000,00 грн. на придбання засобів матеріально-технічного забезпечення для батальйонів територіальної оборони Черкаської міської територіальної громади (закупівля транспортного засобу рефрижераторного типу) в кількості 1 шт. з подальшою передачею його до військової частини Збройних сил України, відповідно до її звернення.

**Обґрунтування доцільності предмету закупівлі:** Придбання замовником товару даного виду здійснюється для потреб військових формувань (окремого структурного підрозділу Збройних сил України), за їх запитом з подальшою передачею такого товару на облік запитувача. Зважаючи на клопотання від окремого структурного підрозділу Збройних сил України щодо придбання товару даного виду, оскільки існує потреба в укомплектуванні таким транспортним засобом з метою забезпечення транспортування полеглих військовослужбовців. Товар даного виду за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідає вимогам та потребам військового формування. Тому, для максимальної економії та ефективності замовником було прийнято рішення провести закупівлю саме даного виду товару. Посилання замовником в найменуванні та/або технічних характеристиках на виробників (у разі наявності), торговельну марку (у разі наявності) або тип (у разі наявності) тощо – обумовлено, в тому числі, і наданням учасникам загального уявлення про технічні характеристики чи складові товару.

6. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Технічні, кількісні та якісні характеристики предмета закупівлі, визначені відповідно до потреб замовника з метою організації виконання завдань за призначенням. Предмет закупівлі повинен відповідати наступним технічним вимогам:

#### ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБІЛЯ ТА ФУРГОНА

Колісна формула	4x2
Колісна база, мм	не менше 2810
Загальні (шасі)	
- довжина, мм	не менше 5310
- ширина, мм	не менше 1760

Допустима повна маса автомобіля, кг	не менше 3500
Модель двигуна	(D4CB) або еквівалент
Робочий принцип	Запалювання від стиснення/ 4-х тактний
Кількість і розташування циліндрів	не менше 4, рядне
Об'єм двигуна, см <sup>3</sup>	не менше 2497
Максимальна потужність	не менше 96 кВт при 3800 об/хв
Паливна система:	
Вид палива	дизельне
Однопаливна/двопаливна /багатопаливна:	однопаливна
Позначення рівня екологічної норми:	не менше Євро 5
Тип коробки передач	6 ступенева, механічна
Шини	
- передні	6,5R16
- задні	5,50R13
<b>Технічні характеристики фургона-рефрижератора</b>	
Розміри: ДхШхВ, мм	не менше 3600x2190x2200
Внутрішні розміри переднього відсіку, ДхШхВ, мм	не менше 1000x2010x1900
Внутрішні розміри заднього відсіку, ДхШхВ, мм	не менше 2370x2010x1900
Відсік передній (ближче до кабіни) без ХОУ	не потребує особливих температурних режимів
Температурний режим з відповідним ХОУ задній відсік, °С	не менше ніж до -20
Матеріал виконання каркасу	безкаркасна конструкція фургону, сендвіч-панелі склеюються знизу та зверху алюмінієвим профілем
Дверний портал	нержавіюча сталь
Платформа	зварна монолітна конструкція з холоднокатаного сталевого профілю з підсиленими лонжеронами із швелеру та поперечними балками із гнутого профілю та профільної труби; покрита антикорозійним покриттям.
Стінки, двері	суцільні сендвіч-панелі товщиною: передня стінка, дах – не менше 103 мм; бокові стінки, двері – не менше 83 мм. Матеріал, який має тришарову структуру, що складається з не менше двох листів жорсткого пластика, і шару екструдованого пінополістиролу, склеєних між собою двокомпонентним поліуретановим клеєм. Панелі облицьовані із зовнішньої і внутрішньої сторін пластиком з гелькоутовим покриттям білого кольору. Передня стінка адаптована під встановлення холодильної установки.
Підлога	Багатошарова, термоізольована підлога, верхній настил – рифлений алюміній товщиною не менше 3 мм (зварна ванна).
Внутрішнє освітлення	- не менше три світильника з вимикачами біля дверного прорізу - не менше одного світильника в передньому відсіку - не менше двох світильників у задньому відсіку
Зовнішнє обладнання	- петлі та замки із нержавіючої сталі

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- фургон обладнаний гумовими відбійниками на дверному порталі</li> <li>- фургон оснащений висувною драбиною і ручкою на дверному порталі для зручного доступу в фургон</li> </ul>
Зовнішнє освітлення	обладнаний маркерними та габаритними LED вогнями у відповідності до вимог Правил ЄЕК ООН R48-03, світловідбиваюча стрічка
Боковий захисний пристрій	виготовлений з алюмінію у відповідності до вимог Правил ЄЕК ООН R73-00.
Двері	Задні: 2-х стулкові, окантовані ущільнювачем. Кут відкривання не менше 270°. У повністю відкритому положенні двері фіксуються фіксаторами. Бокові: одностулкові, окантовані ущільнювачем. Кут відкривання не менше 180°. У повністю відкритому положенні двері фіксуються фіксаторам.
Особливості	Кузов ділиться на дві частини: - Передній відсік ближче до кабіни (орієнтовно внутрішньою довжиною 1000 мм) – не потребує відповідного температурного режиму. Вхід у відсік здійснюється за допомогою висувної драбинки, через бокові двері. - Задній відсік (орієнтовно внутрішньою довжиною 2370 мм) – із холодильною установкою. Вхід у відсік здійснюється за допомогою висувної драбинки через задні двостулкові двері.
Гарантія	не менше 12 місяців
Холодильне обладнання	Холодильна установка: ThermalMasterT-1400 (або еквівалент); Модель: T-1400 (або еквівалент); Компресор: TM15(147cc) (або еквівалент). Конденсатор: алюмінієві ребра на мідних трубках Випарник: алюмінієві ребра на мідних трубках Напруга: 12/24 В

**7. Процедура закупівлі:** Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями

Уповноважена особа



Вікторія ПУСТОВІЙТ